



بخشی از محصول:

سوالات آئین نامه‌های حفاظت فنی و بهداشت کار آزمون‌های استخدامی

(به همراه اصل سوالات - با پاسخ تشریحی)



سرویس خصوصی خدمات عام المنفعه اخبار شغل و استخدام

Www.IranEstekhdam.Ir

کاربران گرامی لطفاً توجه فرمایید: همان طور که در توضیحات پیش از خرید محصول ذکر شده است این بسته حاوی بخشی از سوالات استخدامی آئین نامه‌های حفاظت فنی و بهداشت کار می‌باشد.

اخطار مهم

این فایل بخشی از محصول سوالات استخدامی آئین نامه‌های حفاظت فنی و بهداشت کار می‌باشد که به صورت رایگان و برای آشنایی شما عزیزان از کیفیت و محتوای فایل معرفی شده ارائه شده است. هرگونه سوء استفاده از این فایل همانند استفاده از محتوا در تهیه کتب و یا قرار دادن تمام یا بخشی از آن در وب سایت‌های دیگر، چه برای فروش و چه به صورت رایگان شرعاً حرام و قانوناً خلاف مقررات و قوانین کشورمان می‌باشد. با توجه به هزینه‌های صرف شده و تلاش صورت گرفته برای تهیه این بسته، در صورت مشاهده یا گزارش هرگونه کپی برداری از آن؛ بدون هیچ گونه تماس قبلی و هشدار اقدام به پیگیری حقوقی خواهیم نمود.

کاربران گرامی لطفا دقت فرمایید، این فایل بخشی از محصول سوالات استخدای
آئین نامه‌های حفاظت فنی و بهداشت کار می‌باشد که به صورت رایگان جهت
آشنایی و اطمینان شما کاربران گرامی از کیفیت محتوای این محصول ارائه گردیده
است. شما میتوانید در صورت تمایل برای خرید و دانلود کامل سوالات استخدای
آئین نامه‌های حفاظت فنی و بهداشت کار، روی لینک زیر کلیک فرمایید.

لینک دانلود و خرید بسته کامل

بخشی از سوالات

آئین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار آزمون های استخدامی

(به همراه اصل سوالات - با پاسخ تشریحی)

۱- ارتفاع لوله تهویه از سطح زمین حداقل بایستی چند متر باشد؟ (اصل سوال)
(www.iranestekhdam.ir)

- (۱) ۱/۵ متر
(۲) ۲ متر
(۳) ۲/۲ متر
(۴) ۲/۵ متر

پاسخ کارشناس ایران استکدام: گزینه ۴

لوله تهویه باید حائز شرایط زیر باشد.

الف- ارتفاع آن از سطح زمین لاقبل ۲/۵ متر باشد.

ب- از دودکش ها - منابع حرارت و اماکنی که در آنجا شعله پخش می شود و یا نقاطی که ممکن است بخار در آن جمع و متراکم گردد به قدر کافی دور باشد.

ج- قطر آن از ۲۰ میلیمتر تجاوز نکند مشروط بر اینکه لوله برگشت بخار در مخازن وجود داشته باشد و در غیر این صورت قطر آن لاقبل ۲۵ میلیمتر باشد.

۲- طبق «آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه‌ها»، عرض پلکان عمومی حداقل بایستی باشد. (اصل سوال) (www.iranestekhdam.ir)

- (۱) ۸۰ سانتی متر
(۲) ۱۲۰ سانتی متر
(۳) ۱۰۰ سانتی متر
(۴) ۱۴۰ سانتی متر

پاسخ کارشناس ایران استکدام: گزینه ۲

عرض پلکان عمومی کارگاه باید حداقل ۱۲۰ سانتیمتر و پاگردهای آن متناسب با عرض مزبور باشد.

۳- قطر شیلنگ‌های مورد استفاده در محوطه باز کارگاه‌ها چقدر باید باشد؟

(www.iranestekhdam.ir)

- (۱) حداقل ۲ اینچ
(۲) حداقل ۲.۵ اینچ (۶۳.۵ میلی متر)
(۳) ۱ تا ۱.۵ اینچ
(۴) بیش از ۳ اینچ

پاسخ کارشناس ایران استکدام: گزینه ۲

شیلنگ‌هایی که برای پیشگیری از آتش‌سوزی در محوطه باز کارگاه‌ها استفاده می‌شود باید از شیلنگ‌هایی به قطر حداقل ۲.۵ اینچ (۶۳.۵ میلی‌متر) انتخاب گردد.

۴- کدام ویژگی برای دستکش‌های آتش‌نشانی الزامی است؟ (www.iranestekhdam.ir)

- (۱) مقاومت در برابر پارگی، نفوذ گرما و رطوبت
- (۲) طراحی سبک و مناسب برای حمل تجهیزات
- (۳) انعطاف‌پذیری بالا و مقاوم در برابر مواد شیمیایی
- (۴) امکان استفاده برای فعالیت‌های غیرمرتبط

پاسخ کارشناس ایران استکدام: گزینه ۱

دستکش ایمنی آتش‌نشانی باید مقاوم در مقابل صدمات ناشی از حریق بوده و در برابر پارگی، سوراخ شدن، نفوذ حرارت و رطوبت مقاوم باشد.

۵- حداکثر ارتفاع نصب کاشف‌های دودی در فضاهای سر بسته چقدر است؟

(www.iranestekhdam.ir)

- | | |
|-----------|------------|
| (۱) ۹ متر | (۲) ۱۰ متر |
| (۳) ۷ متر | (۴) ۶ متر |

پاسخ کارشناس ایران استکدام: گزینه ۲

ارتفاع قرارگیری کاشف در نوع دودی حداکثر ۱۰ متر می‌باشد.

۶- کدام یک از موارد زیر به فردی اطلاق می‌شود که صلاحیت، تجربه و مهارت انجام کار با ماشین‌آلات

عمرانی را دارد؟ (www.iranestekhdam.ir)

- | | |
|--------------------|----------------|
| (۱) عامل انجام کار | (۲) شخص ذیصلاح |
| (۳) مدیر کارگاه | (۴) مسئول فنی |

پاسخ کارشناس ایران استکدام: گزینه ۲

شخص ذیصلاح: شخصی است حقیقی یا حقوقی که صلاحیت، تجربه و مهارت انجام کار را به صورت علمی و فنی دارا بوده و می‌تواند نسبت به انجام کار محول شده یا مسئولیت پذیرفته شده اقدام کند.

۷- کدام یک از تجهیزات زیر برای کاهش شدت صدمات ناشی از سقوط در روش‌های ایمن کار در ارتفاع استفاده می‌شود؟ (www.iranestekhdam.ir)

- | | |
|------------------|---------------|
| (۱) طناب ایمنی | (۲) شوک‌گیر |
| (۳) کمربند ایمنی | (۴) همه موارد |

پاسخ کارشناس ایران استکدام: گزینه ۴

سامانه متوقف کننده: سامانه‌ای است که با استفاده از تجهیزات مناسب، در صورت انجام سقوط، با جذب انرژی ناشی از سقوط باعث کاهش شدت صدمات و جراحات وارده به عامل کار در ارتفاع کار می‌گردد. که به دو شکل فردی شامل: کمربند حمایل بند کامل بدن، طناب ایمنی و نظایر آن‌ها و عمومی مانند تور ایمنی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۸- طبق تعریف "ضریب ایمنی" در استاندارد ANSI A۹۲ و BSEN۲۸۰، ضریب ایمنی نباید کمتر از چه مقدار باشد؟ (www.iranestekhdam.ir)

- | | |
|---------|---------|
| (۱) ۱.۵ | (۲) ۲.۰ |
| (۳) ۲.۵ | (۴) ۴.۲ |

پاسخ کارشناس ایران استکدام: گزینه ۴

ضریب ایمنی نسبت است که از تقسیم حداکثر نیروی وارده به سازه که می‌تواند سازه در برابر شکست یا تخریب مقاومت نماید، به نیروی وارده ناشی از زمان بهره‌برداری که به همان عضو وارد می‌شود، به دست می‌آید. این ضریب هرگز نباید کمتر از ۴.۲ باشد، طبق استانداردهای ANSI A۹۲ و BS EN۲۸۰.

۹- طناب نیمه استاتیک در سامانه متوقف کننده از سقوط باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟

(www.iranestekhdam.ir)

- (۱) قطر طناب حداقل ۱۰ میلی‌متر

(۲) مجهز به طناب پشتیبان عمودی برای حداقل هر ۱۰ متر

(۳) حداکثر تغییر شکل هنگام کشیده شدن نباید بیش از ۴۰ میلی‌متر به ازای هر ۱۰ متر طول باشد.

(۴) مجهز به پوشش حفاظتی مناسب برای جلوگیری از بریدگی و سایش

پاسخ کارشناس ایران استکدام: گزینه ۴

طناب نیمه استاتیک در سامانه متوقف کننده از سقوط باید دارای شرایط زیر باشد: مجهز به پوشش حفاظتی مناسب که طناب را از بریدن و ساییدگی محافظت نماید.

۱۰- در صورت تخلیه و انتقال مایعات قابل اشتعال، گاز استفاده شده برای انتقال باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟ (www.iranestekhdam.ir)

(۱) گاز باید از نظر شیمیایی فعال باشد و قابلیت اشتعال داشته باشد.

(۲) گاز باید قابل انفجار باشد تا مواد درون مخزن با سرعت بیشتری تخلیه شوند.

(۳) گاز باید قابلیت ایجاد جرقه داشته باشد تا تخلیه مواد سریعتر انجام شود.

(۴) گاز باید از لحاظ شیمیایی بی‌اثر و غیرقابل اشتعال باشد.

پاسخ کارشناس ایران استکدام: گزینه ۴

در صورتی که تخلیه و انتقال مایعات قابل اشتعال به وسیله گاز انجام گیرد باید این گاز از لحاظ شیمیایی بی‌اثر و غیرقابل اشتعال باشد.

کاربران گرامی لطفا دقت فرمایید، این فایل بخشی از محصول سوالات استخدای آئین نامه‌های حفاظت فنی و بهداشت کار می‌باشد که به صورت رایگان جهت آشنایی و اطمینان شما کاربران گرامی از کیفیت محتوای این محصول ارائه گردیده است. شما می‌توانید در صورت تمایل برای خرید و دانلود کامل سوالات استخدای آئین نامه‌های حفاظت فنی و بهداشت کار، روی لینک زیر کلیک فرمایید.

لینک دانلود و خرید بسته کامل



ایران استکدام

سرویس خصوصی خدمات عام المنفعه اخبار شغل و استخدام

Www.IranEstekhdam.Ir

کاربران گرامی لطفاً توجه فرمایید: همان طور که در توضیحات پیش از خرید محصول ذکر شده است این بسته حاوی بخشی از اصل سوالات استخدامی آئین نامه‌های حفاظت فنی و بهداشت کار می‌باشد.

اخطار مهم

این فایل بخشی از محصول سوالات استخدامی آئین نامه‌های حفاظت فنی و بهداشت کار می‌باشد که به صورت رایگان و برای آشنایی شما عزیزان از کیفیت و محتوای فایل معرفی شده ارائه شده است. هرگونه سوء استفاده از این فایل همانند استفاده از محتوا در تهیه کتب و یا قرار دادن تمام یا بخشی از آن در وب سایت‌های دیگر، چه برای فروش و چه به صورت رایگان شرعاً حرام و قانوناً خلاف مقررات و قوانین کشورمان می‌باشد. با توجه به هزینه‌های صرف شده و تلاش صورت گرفته برای تهیه این بسته، در صورت مشاهده یا گزارش هرگونه کپی برداری از آن؛ بدون هیچ گونه تماس قبلی و هشدار اقدام به پیگیری حقوقی خواهیم نمود.

Www.IranEstekhdam.Ir